



Ficha Técnica

GTX 20W-50

AYUDA A EXTENDER LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR

Descripción

Conductores y mecánicos llevan más de 50 años confiando en Castrol GTX para prolongar la vida del motor.

La fórmula de Castrol GTX 3X-Protect ha sido desarrollada para combatir las tres causas principales de formación de lodos en el motor: temperatura, contaminantes y trayectos cortos. Limpiando los lodos existentes y creando una barrera que impide la formación de nuevos, Castrol GTX mantiene los motores limpios durante más tiempo, un 45% más que los estándares de la industria.

Ayuda a extender la vida de tu motor con Castrol GTX.

Aplicación

Castrol GTX 20W-50 es adecuado para uso en automóviles a gasolina donde el fabricante recomiende un lubricante 20W-50 que cumpla con la especificación API SP

Ventajas

- Entrega una protección superior contra lodos causados por contaminante, exceso de temperatura y trayectos cortos frecuentes
- Provee de una protección avanzada contra la pérdida de viscosidad y estrés térmico.
- Demuestra una protección excepcional contra los depósitos formados a alta temperatura.
- Contiene bases lubricantes de tecnología sintética premium, así como aditivos antidesgaste.

Características Típicas

| Prueba | Método | Unidades | Castrol GTX 20W-50 |
|----------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| Densidad @ 15C, | ASTM D4052 | g/ml | 0.89 |
| Viscosidad cinemática 100C | ASTM D445 | mm ² /s | 19.0 |
| Punto de escurrimiento | ASTM D97 | °C | -21 |
| Viscosidad cinemática 40C | ASTM D445 | mm ² /s | 169 |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | Ninguna | 128 |
| Punto de inflamación, PMCC | ASTM D93 | °C | 220 |
| Viscosidad, CCS -15C (20W) | ASTM D5293 | mPa.s (cP) | 7262 |
| Ceniza sulfatada | ASTM D874 | % wt | 0.80 |

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

Advertencias de Uso

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto (SDS ó Material Safety Data Sheet). Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado.

Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.

Requisitos de Desempeño Standard

API SP

GTX 20W-50
27 Jan 2025

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La información contenida en esta ficha técnica es correcta y está actualizada al momento de su publicación. Sin embargo, no se otorgan garantías, expresas ni implícitas, respecto a la exactitud, integridad o confiabilidad de los datos aquí presentados. Ninguna declaración incluida en este documento debe interpretarse como una autorización, recomendación o permiso —explícito o implícito— para utilizar una invención patentada sin contar con la licencia correspondiente. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura, conforme a las indicaciones de esta ficha técnica, determinar su conveniencia para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las Hojas de Datos de Seguridad para todos nuestros productos están disponibles y deben consultarse para obtener información detallada sobre almacenamiento, uso adecuado y disposición final. El Vendedor no será responsable por pérdidas, daños o lesiones derivados del uso indebido del producto, del incumplimiento de las recomendaciones contenidas en esta ficha técnica, ni de los riesgos: i) identificados en este documento, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) asociados específicamente al producto en cuestión. (Esta cláusula no afecta los derechos legales del comprador). Todos los productos, servicios e información se suministran conforme a nuestras condiciones estándar de venta. Para obtener información adicional, se recomienda contactar al representante local.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470
Telephone: 1.800.462.0835
www.castrol.com/contactus@bp.com