



Ficha Técnica

Castrol MAGNATEC 10W-40

Protección desde el arranque

Descripción

Castrol MAGNATEC ha sido desarrollado para cumplir las exigencias únicas de la conducción moderna.

El 75% del desgaste del motor puede producirse cuando arrancamos, el encendido y la aceleración, la ralentización y el recorrido en la conducción urbana no hacen sino aumentar esta tensión. Esto significa que cada trayecto congestionado, cada escapada de fin de semana y cada viaje de compras puede aumentar el desgaste del motor.

Castrol MAGNATEC al adherirse como un imán y fijarse a las piezas críticas del motor, entrega hasta un 50% mayor protección contra el desgaste del motor*. Ayuda a proteger los componentes vitales del motor (el tren de válvulas, la cadena de distribución, los pistones y los cojinetes) de los daños y el desgaste.

Elija protección continua en cada arranque. Elija Castrol MAGNATEC.

* Probado mediante un test de desgaste estándar de la industria, medido frente al límite relevante de la industria.

Ventajas

Castrol MAGNATEC se adhiere, bloquea y protege para ofrecer un 50% más de protección contra el desgaste del motor*.

- Formando una barrera resistente entre los puntos de contacto metálicos del tren de válvulas
- Gestionando los depósitos abrasivos de los pistones, protegiendo contra el desgaste de las camisas de los cilindros.
- Mantener la tensión de la cadena de distribución y la sincronización del motor minimizando el daño y la elongación de la cadena
- Preservar los cojinetes del motor del desgaste corrosivo
- Con tecnología sintética.

* Comprobado mediante una prueba de desgaste estándar de la industria, medido frente al límite industrial relevante.

CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	Castrol MAGNATEC 10W-40
Densidad Relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Viscosidad Cinemática @100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.8
Viscosidad CCS -25°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4700
Viscosidad Cinemática @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	98
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Ninguna	161
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	-33
Punto de inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	205
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	0.83

Requisitos de Desempeño Standard

API SP

Advertencias de Uso

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto (SDS ó Safety Data Sheet). Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado. Consulte a su representante local o en www.castrol.com antes de usar el producto de una forma distinta a la indicada.

Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.

Castrol MAGNATEC 10W-40

28 Jan 2025

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La información contenida en esta ficha técnica es correcta y esta actualizada al momento de su publicación. Sin embargo, no se otorgan garantías, expresas ni implícitas, respecto a la exactitud, integridad o confiabilidad de los datos aquí presentados. Ninguna declaración incluida en este documento debe interpretarse como una autorización, recomendación o permiso —explícito o implícito— para utilizar una invención patentada sin contar con la licencia correspondiente. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura, conforme a las indicaciones de esta ficha técnica, determinar su conveniencia para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las Hojas de Datos de Seguridad para todos nuestros productos están disponibles y deben consultarse para obtener información detallada sobre almacenamiento, uso adecuado y disposición final. El Vendedor no será responsable por pérdidas, daños o lesiones derivados del uso indebido del producto, del incumplimiento de las recomendaciones contenidas en esta ficha técnica, ni de los riesgos: i) identificados en este documento, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) asociados específicamente al producto en cuestión. (Esta cláusula no afecta los derechos legales del comprador). Todos los productos, servicios e información se suministran conforme a nuestras condiciones estándar de venta. Para obtener información adicional, se recomienda contactar al representante local.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470

Telephone: 1.800.462.0835

www.castrol.com contactus@bp.com