

Información del producto

Motorbike 4T 10W-40 Street

PI 53/09/29/2025



Descripción

Aceite de motor de alto rendimiento basado en tecnología sintética. Máxima potencia y protección del motor en todas las condiciones de servicio. Garantiza una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor, magníficos valores de fricción y un desgaste mínimo, así como procesos suaves de embrague, desembrague y cambio de marchas. Sometido a prueba en catalizadores.

Propiedades

- excelente limpieza del motor
- óptima resistencia al envejecimiento
- alta protección contra el desgaste
- alta estabilidad de cizallamiento
- probado en catalizadores
- excelentemente apto para embragues húmedos
- asegura un menor consumo de aceite
- lubricación óptima bajo todas las condiciones de servicio

Especificaciones

API SP • JASO MA2

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	10W-40 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,860 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	96,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	14,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Índice de viscosidad	158 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-36 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	10,0 % ASTM D 5800-08 Method B
Punto de combustión	238 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	0,8 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049



Campos de aplicación

Desarrollado para motores de 4 tiempos con refrigeración de aire y agua sometidos a condiciones de servicio entre normales y elevadas. Para conducción deportiva. Apto para motores con y sin embrague en baño de aceite.

Aplicación

Se han de cumplir las instrucciones de uso de los fabricantes de motores.

Indicación: eficacia óptima solo en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	1521 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES- FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL- NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR- UK-ZH
4 l Bidón de plástico	1243 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES- FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL- NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR- UK-ZH
20 l Bidón de plástico	1562 DE-EN
60 l Barril de placa negra	1563 DE-EN
205 l Barril de placa negra	1568 DE-EN
1.000 l Contenedor	21806 DE-EN

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.