DESENGRASANTE DE CADENAS

TODO TIPO DE CADENAS

D1 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Su formulación ultra desengrasante es compatible con las juntas tóricas, para limpiar y desengrasar eficazmente todo tipo de cadenas de motos y bicicletas. Su cánula de seguridad evita chorreos excesivos regulando fácilmente la potencia y la cantidad de espray utilizado en cada presión. Muy práctico, permite pulverizar un chorro ancho y preciso para eliminar eficazmente todas las grasas y la suciedad incrustada entre los eslabones (arena, tierra, aceite, grasas...)

02 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APARIENCIA:	Líquido transparente.
OLOR:	Suave.
GRAVEDAD ESPECÍFICA (20°C):	0.70 ± 0.05
PUNTO DE INFLAMACIÓN ASTM D93:	> 93 °C
SOLUBILIDAD:	Insoluble en agua.



- Nivel de inflamabilidad: O Reactividad: Debajo de 37°C.
- Nivel de riesgo: Poco Peligroso
- Estable.
- Riesgo específico:

Nota: En los lotes fabricados se pueden dar ligeras variaciones en los valores promedio, que no afectan la calidad ni el rendimiento del producto.

- Pulverizar sobre la cadena y dejar secar durante 5 minutos
- Si la cadena está muy sucia, cepillar con un cepillo no abrasivo y volver a pulverizar.
- Aplicar una segunda dosis para eliminar el 100 % de la sociedad.
- Lubricar la cadena con LUBRICANTE DE CADENAS (CHAIN LUBE 3BSI)
- Para una mejor protección de la cadena, recomendamos repetir la operación cada 1000 km.



USOS YAPLICACIONES

Se usa directamente en la limpieza y desengrase de todo tipo de cadenas. Es perfectamente apropiado para cadenas :

- Cadenas de tipo O-ring, X-ring, Z-ring.
- Cadenas de bicicletas, bicimotos y bicis eléctricas.
- Cadenas de motocicletas (carretera y montaña).
- Cadenas de motos y Scooter.
- Cadenas de montacargas y patos.
- Cadenas de fajas transportadoras grado técnico, no alimentario.
- Cadenas de equipos industriales.
- Cadenas en áreas de mantenimiento industrial.

O5 PRESENTACIONES DEL PRODUCTO





ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, se fundamentan en pruebas de laboratorio y experiencias adquiridas por 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. en pruebas de campo. Sin embargo, debido a que las condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no constituyen una garantía explícita o implícita. Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, diríjase a la hoja de seguridad.