

DESENGRASANTE DE MOTOR ACUOSA

DESENGRASANTE CONCENTRADO BASE AGUA - NGW 49 PLUS

01 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Diseñado exclusivamente para la limpieza del motor de los diferentes tipos de vehículos automotrices, es de rápida acción penetrante, remueve grasas, suciedades que se encuentren sobre la superficie y alrededores del motor.

Es un poderoso desengrasante, mezcla de detergentes biodegradables y abrillantadores. Se usa en la limpieza de suciedades de petróleo y grasas ligeras, aplicable en la Industria Metalmecánica y Mantenimiento Preventivo de equipos en general, ya sean equipos pintados, cromados, niquelados, aluminio entre otros.

02 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD:	1.02 g/cm ³ ± 0.05
SOLUBILIDAD:	Completa en agua.
INFLAMABILIDAD:	No inflamable.
pH CONCENTRADO:	10.9 ± 0.5
APARIENCIA:	Líquido
COLOR:	Azul claro



● **Nivel de inflamabilidad:**
No es inflamable.

● **Nivel de riesgo:**
Poco peligroso.

● **Reactividad:**
Estable.

○ **Riesgo específico:**

Nota: En los lotes fabricados se pueden dar ligeras variaciones en los valores promedio, que no afectan la calidad ni el rendimiento del producto.

03 PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PROPIEDADES DE PRODUCTO:

Limpia, remueve y elimina suciedades y abrasivos impregnados en el motor derivados de petróleo.

Es amigable con los plásticos y las superficies pintadas.

Se diluye con agua potable para su aplicación.

Es totalmente soluble en agua de cualquier dureza y no presenta punto de inflamación.

Tiene alcalinidad controlable.

No daña la capa de ozono.



04 MODO DE USO

Se usa diluido con agua potable dependiendo de la superficie a limpiar. A continuación, sugerimos algunas diluciones para mejor resultado:

PROPORCIÓN DE DILUCIÓN	AGUA	D
GRASAS, MUGRE, BORRA DE PETRÓLEO CERAS, ETC.:	3	1
MAQUINARIA INDUSTRIAL, TRENES, FUSELAJES DE AVIONES:	3	1
TRANSFORMADORES, SUPERFICIES PINTADAS, SILOS, ETC.:	5	1
CHASIS DE VEHÍCULOS, TOLVAS, EQUIPOS DOMÉSTICOS, AUTOS, ETC.:	10	1
LIMPIEZA GENERAL, ACERO INOXIDABLE, TANQUE DE ALIMENTOS.:	15	1

05 USOS Y APLICACIONES

Se aplica diluido en agua hasta en 15 partes, siendo lo típico de 1 a 3 para las tareas de aplicación que van dirigidas a la eliminación de residuos de petróleo, de grasas ligeras a medianas, estas proporciones pueden ser modificadas de acuerdo a la cantidad y naturaleza de la suciedad, se aplica por inmersión, brochado o pulverizado. En casos de suciedades muy rebeldes o antiguas es recomendable utilizar escobillas o espátulas.

06 PRESENTACIONES DEL PRODUCTO



MEDIDAS	
ALTO	30 cm
LARGO	19 cm
ANCHO	7 cm
PESO	4.02 kg



MEDIDAS	
ALTO	35 cm
LARGO	32 cm
ANCHO	24 cm
PESO	20.21 kg



ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, se fundamentan en pruebas de laboratorio y experiencias adquiridas por 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. en pruebas de campo. Sin embargo, debido a que las condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no constituyen una garantía explícita o implícita. Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, dirijase a la hoja de seguridad.