

DESENGRASANTE DE MOTOR BASE SOLVENTE

BASE SOLVENTE SSTD

01 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

El Desengrasante de Motor SST-D es un producto concentrado que disuelve de manera efectiva grasa y suciedad de su motor gracias a una mezcla poderosa de solventes e hidrocarburos alifáticos no clorados. Penetra rápidamente para remover grasa y suciedad del motor para dejar una apariencia como nueva. También funciona en motores marinos, maquinaria industrial, etc. SST-D, se aplica en los talleres de mecánica y la industria en general para el desengrase y limpieza de piezas, maquinarias, motores, pisos de taller y en las áreas de mantenimiento; como reemplazo de combustibles y otros solventes clorados que son dañinos para la salud.

02 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD:	0.815 +/- 0.05
COLOR:	Incoloro.
OLOR:	Hidrocarburo.
APARIENCIA:	Líquido transparente.
SOLUBILIDAD EN AGUA:	No es soluble.
KAURI BUTANOL:	≥ 38



- **Nivel de inflamabilidad:** Debajo de 93°C.
- **Nivel de riesgo:** Poco peligroso.
- **Reactividad:** Estable.
- **Riesgo específico:**

Nota: En los lotes fabricados se pueden dar ligeras variaciones en los valores promedio, que no afectan la calidad ni el rendimiento del producto.

03 PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PROPIEDADES DE PRODUCTO:

- Es base solvente, hidrocarburo alifático y no se mezcla con agua.
- Elimina con efectividad las suciedades de grasa y aceite.
- Es de uso múltiples y se aplica sin complicaciones.
- No necesita equipos complicados para su aplicación.
- No daña las pinturas, no es corrosivo.
- Se aplica a temperatura ambiente con pulverizador.



04 MODO DE USO

SSTD, se utiliza puro para remover todo tipo de suciedades, aceites y grasas. Se aplica por inmersión, rociado, pulverizado o con brocha.

Para mejorar la limpieza utilice cepillos duros, rasquetas, estopas o trapeadores. SSTD, se aplica en puro para eliminar suciedades tales como: petróleo Diesel, petróleo residual, grasas y otros adheridos en la superficie. NO ES SOLUBLE CON AGUA, repela las partículas de humedad y deja una capa protectora en todo el contorno del motor.

05 USOS Y APLICACIONES

- Limpieza y mantenimiento de motores en general
- Tanques de almacenamiento de petróleo en crudo.
- Torres de extracción de petróleo.
- Piezas y equipos mecánicos en general.

06 PRESENTACIONES DEL PRODUCTO



MEDIDAS	
ALTO	19 cm
DIAMETRO	17 cm
PESO	3.99 kg



MEDIDAS	
PESO	15.8 kg



ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, se fundamentan en pruebas de laboratorio y experiencias adquiridas por 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. en pruebas de campo. Sin embargo, debido a que las condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no constituyen una garantía explícita o implícita. Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, dirijase a la hoja de seguridad.