

DESENGRASANTE EMULSIONABLE PARA TAREAS PESADAS (EXTREME HD)

DESENGRASANTE CONCENTRADO - EMULSIONABLE, PARA DILUIR CON AGUA DE CAÑO

01 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

DEGREASER EXTREME HD, diseñado exclusivamente para el desengrase de equipos y maquinarias en la industria petrolera, minera y de especial aplicación para la remoción de residuos de aceites y grasas pesadas como la "MOBILTAC NC" o TEXACO CRATER.

02 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD:	0.90 +/- 0.05
APARIENCIA:	Líquido transparente
COLOR:	Incoloro
OLOR:	A solvente.
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Emulsionable



● **Nivel de inflamabilidad:**
DEBAJO DE 93°C

● **Nivel de riesgo:**
Poco Peligroso.

● **Reactividad:**
Estable.

○ **Riesgo específico:**

Nota: En los lotes fabricados se pueden dar ligeras variaciones en los valores promedio, que no afectan la calidad ni el rendimiento del producto.

03 PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PROPIEDADES DE PRODUCTO:

Es biodegradable, productos Eco- amigables.

Es reutilizable.

No daña las pinturas, no es corrosivo.

Se aplica a temperatura ambiente.

No necesita equipos complicados para su aplicación.

No daña la Capa de Ozono.



04 MODO DE USO

Se utiliza puro o diluido en agua hasta en 5 partes, siendo lo típico de aplicación 1 a 3, formándose una emulsión blanca lechosa. Se aplica por inmersión, rociado, pulverizado o manualmente. Para la limpieza por Inmersión, diluir el producto de 1 a 3 partes de agua, luego sumerja las piezas sucias y deje reposar por espacio de 5 minutos para que actúe el producto, utilizar brocha o waype para ayudar en la limpieza, enjuague con agua corriente y secar con aire. Para eliminar manchas fuertes de grasa o aceite pesados, esparcir el producto sobre la suciedad, dejar actuar el producto, luego enjuagar con agua a presión o refregando.

05 USOS Y APLICACIONES

- Maquinaria minera, maquinaria pesada y retroexcavadoras.
- Lavado de tanques de almacenamiento de crudo.
- Tuberías, accesorios y pisos con derrames de petróleo.
- Motores de combustión, rodajes, cadenas, culatas, etc.
- Torres de extracción de petróleo.
- Motores de combustión, rodajes, cadenas, culatas, etc..
- Piezas y equipos mecánicos en general.

06 PRESENTACIONES DEL PRODUCTO



MEDIDAS	
ALTO	19 cm
DIAMETRO	17 cm
PESO	3.46 kg



MEDIDAS	
PESO	16.95 kg



ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, se fundamentan en pruebas de laboratorio y experiencias adquiridas por 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. en pruebas de campo. Sin embargo, debido a que las condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no constituyen una garantía explícita o implícita. Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, diríjase a la hoja de seguridad.